

162 iS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter, PH
2 x 100 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288160164	Størrelse:	205x37x37 mm
Code nr.:	05006451001	Vægt:	82 g
Artikel nr.:	162 iS	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med værktøjsfinderen "Take it easy": Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Med reduceret klingediameter

Wera VDE-skruetrækker med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Stykvis testet ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Reduceret klingediameter, således kan man også nå dybtliggende skruer. "Take it easy" værktøjsfinder med farvemærkning efter profiler og påstemplet størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Sekskantrullerikringen forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



Web link

https://products.wera.de/dk/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_is.html


Wera - 162 iS
05006451001 - 4013288160164

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

VDE-isoleret skruetrækker med reduceret klingediameter




Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.



Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

Kraftform-grebet af flere materialer



Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærnen anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingen sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

Tilpassede form




Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Høj arbejdhastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

„Take it easy“ værktøjsfinder



Skruetrækkere med "Take it easy" værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
05006451001 - 4013288160164

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

162 iS PH VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker med reduceret klingediameter, PH
 2 x 100 mm
 Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Further versions in this product family:

		 mm	 mm	 inch
05006450001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006451001	PH 2	100	105	4"

Web link
https://products.wera.de/dk/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_is.html

Wera - 162 iS
 05006451001 - 4013288160164

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de