

PTS-HF

PTS-HF 4x2x0.6

Art. nr.: 37152441

Country Ref.: 7330000082656

EAN 13: 7330000082656

Skærmet HFFR-LS-kabel til alle former for alarm-, signal- og ringeanlæg.

BESKRIVELSE

KONSTRUKTION

Polyethylenisoleret, parsnoet, uskærmet, telekommunikations- og signalkabel med halogenfri, flammehæmmende kappe. Enkeltstrenget fortrinnet kobberleder. Kablet bruges i telekommunikations- og signalsystemer. PTS-HF er beregnet til fast installation indendørs og udendørs, men ikke i jord eller vand. Kablet er UV-beskyttet. Overholder brandspredningsklasse i henhold til CPR klasse D_{ca}S₂d₂a₂.

KVALITETSSYSTEM

Konstruktion, fremstilling og test er foregået i henhold til kravene i ISO 9001.

MILJØSYSTEM

Driften på vores fabrik i Grimsås er certificeret i henhold til ISO 14001.



STANDARDS

International IEC 60332-1;
IEC 60754-2; IEC 61034-2;
Nexans specification



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Massiv class 1



Drifttemp.
-40 ... 70 °C



Temp. ved installation
-10 ... 40 °C

EGENSKABER

Konstruktion

Kappe farve	Hvid
Bandering	PETP-foil
Halogenfri	Ja
Isolation	PE
Jordtråd	Fortinnet kobber
Leder fleksibilitet	Massiv class 1
Lederens materiale	Fortinnet udglødet kobber
Parsnoet	Ja
Skærmning	Aluminium tape
Ydre kappe	LSZH

Dimensioner

Antal af par	4
Nominel ydre diameter	6,0 mm
Leder isoleringstykkelse	0,2 mm
Kappetykkelse	0,65 mm
Ca. vægt	46 kg/km
Leder diameter	0,6 mm

Elektriske egenskaber

Max. kapacitet par / leder leder	75 nF/km
Mærkespænding V AC	50 V
Mærkespænding V DC	75 V
Nominel modstand af leder	61,00 Ohm/km

Håndteringsinformation

Længde	100 m
Emballering	Spole
Drifttemperatur	-40 ... 70 °C
Temperatur ved installation	-10 ... 40 °C

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

DELIVERINGPTS-HF is delivered in reels of 100 and drums of 500 m.