

Brandskab type 2s



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553276	25m / 3/4"	600x600	150	125	Manuel	

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil	
399553277	25m / 3/4"	600x600	150	125	Manuel	

Special small brandskab for montage på væg

Safeti brandskab type 2s er beregnet for montage på væg og kan delvis indbygges. Brandskabet anbefales til alle byggerier, og er især velegnet, hvor man af pladsmæssige hensyn ønsker et mindre brandskab. Brandskabet leveres som standard højrehængslet og kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Brandskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Brandskab type 2s leveres standard med:

- Brandskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i rustfri stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i plast
- Dynamisk bremse
- 8 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningsslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningsskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Venstrehængslet
- Rukolås
- Glaslåge
- Alternativ RAL farve
- Udført i rustfri stål

