

Brandskab type 4



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil
399557256	25m / 3/4"	800x800	187	160	Manuel
399558256	25m / 3/4"	800x800	187	160	Automat
399557306	30m / 3/4"	800x800	187	160	Manuel
399558306	30m / 3/4"	800x800	187	160	Automat
399557258	25m / 1"	800x800	187	160	Manuel
399558258	25m / 1"	800x800	187	160	Automat
399557308	30m / 1"	800x800	187	160	Manuel
399558308	30m / 1"	800x800	187	160	Automat

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil
399557255	25m / 3/4"	800x800	187	160	Manuel
399558255	25m / 3/4"	800x800	187	160	Automat
399557305	30m / 3/4"	800x800	187	160	Manuel
399558305	30m / 3/4"	800x800	187	160	Automat
399557259	25m / 1"	800x800	187	160	Manuel
399558259	25m / 1"	800x800	187	160	Automat
399557309	30m / 1"	800x800	187	160	Manuel
399558309	30m / 1"	800x800	187	160	Automat

Materiale: Rustfri (AISI 316)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil
399557257	25m / 3/4"	800x800	187	160	Manuel
399558257	25m / 3/4"	800x800	187	160	Automat
399557307	30m / 3/4"	800x800	187	160	Manuel
399558307	30m / 3/4"	800x800	187	160	Automat
399557260	25m / 1"	800x800	187	160	Manuel
399558260	25m / 1"	800x800	187	160	Automat
399557310	30m / 1"	800x800	187	160	Manuel
399558310	30m / 1"	800x800	187	160	Automat

Special brandskab med frostsikring

Safeti brandskab type 4 er et isoleret brandskab, der som standard er frostsikret ned til -20°C . Brandskabet er isoleret med brandhæmmende isoleringsmateriale og leveres med termostat og varmelegeme 230V. Brandskabet er beregnet for montage på væg men kan også delvis indbygges. Brandskabet er velegnet til ikke opvarmede bygninger såsom haller og parkeringskældre. Brandskabet er ikke egnet for udendørsmontage, men kan på bestilling leveres med isoleringskassette for udendørsmontage. Brandskabet kan desuden på bestilling leveres med stativ. Brandskabet er vendbart og hængsling tilpasses enkelt til lokale forhold. Brandskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Brandskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Brandskab type 4 leveres standard med:

- Brandskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)

- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar
- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 8 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningslange
- Termostat
- Varmelegeme 230V
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningsskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Pynteramme
- Stativ
- Isoleringskassette for udendørsmontage
- Ekstra varmelegeme for yderligere frostsikring
- Rukolås
- Alternativ RAL farve

