

Slangevinde type 1



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	Ø [mm]	D [mm]	Ventil	
399551266	25m / 3/4"	660	110	Manuel	
399552266	25m / 3/4"	660	110	Automat	
399551316	30m / 3/4"	660	110	Manuel	
399552316	30m / 3/4"	660	110	Automat	
399551268	25m / 1"	660	110	Manuel	
399552268	25m / 1"	660	110	Automat	
399551318	30m / 1"	660	110	Manuel	
399552318	30m / 1"	660	110	Automat	

Materiale: Rustfri (AISI 316) - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	Ø [mm]	D [mm]	Ventil	
399551276	25m / 3/4"	660	110	Manuel	
399552276	25m / 3/4"	660	110	Automat	
399551326	30m / 3/4"	660	110	Manuel	
399552326	30m / 3/4"	660	110	Automat	
399551278	25m / 1"	660	110	Manuel	
399552278	25m / 1"	660	110	Automat	
399551328	30m / 1"	660	110	Manuel	
399552328	30m / 1"	660	110	Automat	

Tilbehør:



Stativ

VVS nr.	Betegnelse	Dimension	Farve	Model
399555805	Stativ	1500x50x50 mm	RAL 3002 (rød)	T1, T1a

Standard slangevinde med 180° arbejdsradius

Safeti slangevinde type 1 er beregnet for montage på væg eller i niche. Slangevinden anbefales til byggerier, hvor funktionalitet er i fokus. Slangevinden leveres som standard med svingarm og kan på bestilling leveres med stativ. Slangevinde type 1 er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Slangevinde type 1 leveres standard med:

- Sideplader i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i rustfri rundstål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar
- Vægbeslag

- Gennembløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- Central vandgennemføring
- 1 m tilslutningslange
- Lovpligtige afmærkningsskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Stativ
- Strålerørskasse
- Slangeføring

