


38 786 001 **RAPID SL ELEMENT TIL URINAL MED GROHE RAPIDO U**



PRODUKTBESKRIVELSE

- 1,13 m og 1,30 m byggehøjde
- til håndbetjening eller Tectron infrarød elektronik 6 V eller 230 V
- til montage på massiv væg eller elementmontage
- stålramme, pulverlakeret, selvbærende
- til tørbeklædning, komplet formonteret
- justérbar højde
- med hurtig indstilling og sikring
- med befæstigelsesmateriale
- TÜV-testet
- HT-afløbsbøjning DN 50
- bolte M8, med keramisk fastgørelse
- tiløbstilslutning og tiløbsgarniture
- vandgruppe med forafspærring
- vandtryk min. 0,5 bar
- drifttryk max 10 bar
- med automatisk skyl
- funktionskontrolleret på fabrik
- vandtilslutninger ½" udvendig
- tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
- installationsboks med pakning
- inspektionsskakt afkortes efter montering, 116 x 144 mm
- for vægmontering, bestil venligst vægbeslag 38 558 00M (sælges separat)



38 786 001 **RAPID SL ELEMENT TIL URINAL MED GROHE RAPIDO U**

RESERVEDELE , marts 2011 – now

1: afløbsbøjning (Bestillingsnummer 42943000)

1.1: holder (Bestillingsnummer 42236000)

2: gevindbolt (Bestillingsnummer 43078000)

3: Befæstigelse (Bestillingsnummer 4307500M)

4: Transformer underlag (Bestillingsnummer 42279000)

5: Inspektionslem (Bestillingsnummer 66838000)

6: Afspærring (Bestillingsnummer 43392000)

7: Vægvinkel (Bestillingsnummer 3855800M)*

* Valgfrit tilbehør

