

Brandskab type 2



Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 3002 (rød)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil
399553256	25m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel
399554256	25m / 3/4"	800x800	137	110	Automat
399553306	30m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel
399554306	30m / 3/4"	800x800	137	110	Automat
399553258	25m / 1"	800x800	137	110	Manuel
399554258	25m / 1"	800x800	137	110	Automat
399553308	30m / 1"	800x800	137	110	Manuel
399554308	30m / 1"	800x800	137	110	Automat

Materiale: Galv. plade - Farve: RAL 9010 (hvid)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil
399553255	25m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel
399554255	25m / 3/4"	800x800	137	110	Automat
399553305	30m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel
399554305	30m / 3/4"	800x800	137	110	Automat
399553259	25m / 1"	800x800	137	110	Manuel
399554259	25m / 1"	800x800	137	110	Automat
399553309	30m / 1"	800x800	137	110	Manuel
399554309	30m / 1"	800x800	137	110	Automat

Materiale: Rustfri (AISI 316)

VVS nr.	Slange dim.	HxB [mm]	D [mm]	Indb. mål [mm]	Ventil
399553257	25m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel
399554257	25m / 3/4"	800x800	137	110	Automat
399553307	30m / 3/4"	800x800	137	110	Manuel
399554307	30m / 3/4"	800x800	137	110	Automat
399553260	25m / 1"	800x800	137	110	Manuel
399554260	25m / 1"	800x800	137	110	Automat
399553310	30m / 1"	800x800	137	110	Manuel
399554310	30m / 1"	800x800	137	110	Automat

Standard brandskab for montage på væg samt delvis indbygning

Safeti brandskab type 2 er beregnet for montage på væg men kan også delvis indbygges. Brandskabet anbefales til alle slags byggerier. Brandskabet er vendbart og hængsling tilpasses enkelt til lokale forhold.

Brandskabet kan på bestilling leveres i alle RAL farver og alternative materialer. Det er bukket og samlet af en plade, hvilket gør konstruktionen stærk og stabil. Brandskabet er godkendt iht. DS/EN 671-1 og CE mærket.

Brandskab type 2 leveres standard med:

- Brandskab i galvaniseret plade i RAL 3002 (rød), 80 micron
- Svingarm i galvaniseret stål
- Justerbart strålerør (lukket, vandtåge, samlet stråle)
- Formstabil letvægtsslange med sprængningstryk på 70 bar

- Gennemløb i plast eller messing (manuel/automat)
- Dynamisk bremse
- 8 forberedte muligheder for vandtilslutning
- 1 m tilslutningsslange
- Komplet lukkegreb med let brydeligt sikringsglas
- Lovpligtige afmærkningskilte
- Monteringsvejledning

Tilvalg

- Pynteramme
- Stativ
- Vægstativ
- Rukolås
- Glaslåge
- Alternativ RAL farve

