

Bore- og mejselhammer LXT®

DHR243

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Professionel kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger og mulighed for montering af udsugningskassette

Effektiv bore- og mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-950min⁻¹. Slagkraft 2,0J og max. borediameter i beton 24 mm. Der medfølger ekstra selvspændende borepatron.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,0 J
Optimalt boreområde i beton	6 - 12 mm
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i træ	27 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. slagantal	0 - 4700 min ⁻¹
Omdrejninger	0 - 950 min ⁻¹
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/s ²
Vibration, slagboring	13 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	11 m/s ²
Dimensioner (LxBxH)	353 x 85 x 213 mm
Vægt /målt EPTA	3,4 - 4,9 kg

Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- Mejsel funktion: mejsel kan drejes 360 grader (40 forskellige stillinger)
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- 40 mejselindstillinger
- Slagstop for boring i træ og metal
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

