


## Geberit Mapress EI-forzinket bøjning med nippelende



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
20301	034201012	10	12 mm	90°	4.2 cm	5.2 cm	2.5 cm
20701	034211012	10	12 mm	45°	3.2 cm	4.1 cm	1.5 cm
20702	034211015	12	15 mm	45°	3.6 cm	4.5 cm	1.6 cm
20302	034201015	12	15 mm	90°	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm
20703	034211018	15	18 mm	45°	3.7 cm	4.2 cm	1.7 cm
20303	034201018	15	18 mm	90°	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm
20704	034211022	20	22 mm	45°	4.2 cm	5.2 cm	2.1 cm
20304	034201022	20	22 mm	90°	6.1 cm	7 cm	4 cm
20705	034211028	25	28 mm	45°	4.8 cm	5.6 cm	2.5 cm
20305	034201028	25	28 mm	90°	7.2 cm	7.9 cm	4.9 cm
23706	034211035	32	35 mm	45°	4.3 cm	5.3 cm	1.7 cm
23306	034201035	32	35 mm	90°	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm
23707	034211042	40	42 mm	45°	5.1 cm	6.1 cm	2.1 cm
23307	034201042	40	42 mm	90°	8 cm	8.8 cm	5 cm
23708	034211054	50	54 mm	45°	6.2 cm	7.3 cm	2.7 cm
23308	034201054	50	54 mm	90°	10 cm	10.8 cm	6.5 cm
20709	034211076	65	76.1 mm	45°	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
20309	034201076	65	76.1 mm	90°	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
20710	034211089	80	88.9 mm	45°	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
20310	034201089	80	88.9 mm	90°	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
20711	034211108	100	108 mm	45°	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
20311	034201108	100	108 mm	90°	23 cm	24.1 cm	15.5 cm