



Geberit Mapress EI-forzinket union med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostsbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator

- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Omløber af messing
- Overgang af rødgods
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
25330	034268015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25332	034268222	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25335	034268022	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
25329		20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
25337	034268028	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
25338	034268390	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
25339	034268042	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
25340	034268054	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm