


## Geberit Mapress EI-forzinket slutmuffe



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til trykluft (renhedsklasse olie 3)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Udvendigt forzinket
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | Stål ulegeret 1.0034 E195 (EN 10305)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	L	Z
20211	034296012	10	12 mm	2 cm	0.3 cm
20212	034296015	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
20213	034296018	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
20214	034296022	20	22 mm	2.4 cm	0.3 cm
20215	034296028	25	28 mm	2.6 cm	0.3 cm
20216	034296035	32	35 mm	2.9 cm	0.3 cm
20217	034296042	40	42 mm	3.3 cm	0.3 cm
20218	034296054	50	54 mm	3.8 cm	0.3 cm
20219		65	76.1 mm	6 cm	0.7 cm
20220		80	88.9 mm	6.7 cm	0.7 cm
20221		100	108 mm	8.2 cm	0.7 cm