


Geberit Mapress Rustfrit bøjning med nippelende



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til mættet damp ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
30701	034311012	10	12 mm	45 °	2.3 cm	3.2 cm	0.6 cm
30301	034301012	10	12 mm	90 °	4.2 cm	4.8 cm	2.5 cm
36131		12	15 mm	30 °	3.3 cm	4.3 cm	1.3 cm
30702	034311015	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.6 cm	0.8 cm
30302	034301015	12	15 mm	90 °	4.9 cm	5.9 cm	2.9 cm
36111		12	15 mm	15 °	3 cm	4 cm	1 cm
30703	034311018	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.6 cm	0.9 cm
30303	034301018	15	18 mm	90 °	5.3 cm	6.1 cm	3.3 cm
36113	034320022	20	22 mm	15 °	3.3 cm	4.1 cm	1.2 cm
36133	034310022	20	22 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.6 cm
30704	034311022	20	22 mm	45 °	3.2 cm	3.9 cm	1.1 cm
30304	034301022	20	22 mm	90 °	6.1 cm	7 cm	4 cm
36114	034320028	25	28 mm	15 °	3.6 cm	4.3 cm	1.3 cm
36134	034310028	25	28 mm	30 °	4.1 cm	4.8 cm	1.8 cm
30705	034311028	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.4 cm	1.4 cm
30305	034301028	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.3 cm	3.4 cm
36115	034320035	32	35 mm	15 °	3.2 cm	4.1 cm	0.6 cm
36135	034310035	32	35 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.1 cm
32706	034311035	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5 cm	1.7 cm
33306	034301035	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm
36116	034320042	40	42 mm	15 °	3.7 cm	4.7 cm	0.7 cm
36136		40	42 mm	30 °	4.4 cm	5.4 cm	1.4 cm
32707	034311042	40	42 mm	45 °	5.1 cm	5.9 cm	2.1 cm
33307	034301042	40	42 mm	90 °	8 cm	8.8 cm	5 cm
36117	034320054	50	54 mm	15 °	4.4 cm	5.5 cm	0.9 cm
36137	034310054	50	54 mm	30 °	5.2 cm	6.3 cm	1.7 cm

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	H	Z
32708	034311054	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7 cm	2.7 cm
33308	034301054	50	54 mm	90 °	10 cm	10.8 cm	6.5 cm
36118		65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	8.4 cm	2.2 cm
36138		65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	9.7 cm	3.5 cm
32709	034311076	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
33309	034301076	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
36119		80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	9.5 cm	2.5 cm
36139		80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	11.1 cm	4.1 cm
32710	034311089	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
33310	034301089	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
36120		100	108 mm	15 °	10.3 cm	11.7 cm	2.8 cm
36140		100	108 mm	30 °	12.2 cm	13.6 cm	4.7 cm
32711	034311108	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
33311	034301108	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm



- I perioden fra april 2023 til april 2024 får nogle produkter nye mål. Produkterne med de nye mål fremgår af oversigten "Målændringer Geberit Mapress Rustfrit april 2023 til april 2024".