


Geberit Mapress Rustfrit overgangsvinkel 90° med udvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
33833	034323015	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.7 cm	3.7 cm
33834	034323222	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.9 cm	3.7 cm
33835	034323022	20	22 mm	3/4 "	90 °	6 cm	4.6 cm	3.9 cm
33836	034323028	25	28 mm	1 "	90 °	6.7 cm	5.4 cm	4.4 cm
33837	034323035	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	7.5 cm	6.3 cm	4.9 cm
33838	034323042	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8.3 cm	6.7 cm	5.3 cm
33839	034323054	50	54 mm	2 "	90 °	9.4 cm	7.8 cm	5.9 cm



- Produktet kan findes i rødgods under Geberit Mapress Kobber sortimentet (f.eks. varenummer 63873)