


## Geberit Mapress Rustfrit T-stykke lige



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ °C}$
- Til mættet damp  $\leq 120\text{ °C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	l	Z	Z1
33008	034330012	10	12 mm	90°	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.8 cm
31002	034330015	12	15 mm	90°	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
31003	034330018	15	18 mm	90°	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
31004	034330022	20	22 mm	90°	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
31005	034330028	25	28 mm	90°	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
31006	034330035	32	35 mm	90°	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
31007	034330042	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
31008	034330054	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
31009	034330076	65	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
31010	034330089	80	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
31011	034330108	100	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm