


## Geberit Mapress Rustfrit union med udvendigt gevind



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til mættet damp  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	R	G	L	H
35330	034343015	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm
35331	034343176	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm
35332	034343222	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm
35333	034343232	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm
35334	034343263	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
35335	034343022	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
35336	034343291	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	7.3 cm	5.2 cm
35337	034343028	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.8 cm	5.5 cm
35338	034343035	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 cm	5.9 cm
35339	034343042	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	9 cm	6 cm
35340	034343054	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	10.3 cm	6.8 cm