


## Geberit Mapress Rustfrit union



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til mættet damp  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Omløber af messing
- Tætningsring af CIIR sort
- Bundpakning af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Medietemperatur med flad pakning EPDM	0–100 °C
Materiale	CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	G	L	Z
35320	034346015	12	15 mm	3/4 "	6.6 cm	2.6 cm
35321	034346018	15	18 mm	3/4 "	6.9 cm	2.9 cm
35322	034346022	20	22 mm	1 "	7.2 cm	3 cm
35323	034346028	25	28 mm	1 1/4 "	7.7 cm	3.1 cm
35324	034346035	32	35 mm	1 1/2 "	8.2 cm	3 cm
35325	034346042	40	42 mm	1 3/4 "	9.5 cm	3.5 cm
35326	034346054	50	54 mm	2 3/8 "	11.3 cm	4.3 cm