


Geberit Mapress Rustfrit muffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til mættet damp ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

| Varenr. | VVS nr. | DN | d, ø | L | Z |
|---------|-----------|-----|---------|---------|--------|
| 33001 | 034360012 | 10 | 12 mm | 4.2 cm | 0.8 cm |
| 32002 | 034360015 | 12 | 15 mm | 4.8 cm | 0.8 cm |
| 32003 | 034360018 | 15 | 18 mm | 4.8 cm | 0.8 cm |
| 32004 | 034360022 | 20 | 22 mm | 5 cm | 0.8 cm |
| 32005 | 034360028 | 25 | 28 mm | 5.4 cm | 0.8 cm |
| 32006 | 034360035 | 32 | 35 mm | 6.2 cm | 1 cm |
| 32007 | 034360042 | 40 | 42 mm | 7.1 cm | 1.1 cm |
| 32008 | 034360054 | 50 | 54 mm | 8.3 cm | 1.3 cm |
| 32009 | 034360076 | 65 | 76.1 mm | 12.7 cm | 2.1 cm |
| 32010 | 034360089 | 80 | 88.9 mm | 14.5 cm | 2.5 cm |
| 32011 | 034360108 | 100 | 108 mm | 17.6 cm | 2.6 cm |