


## Geberit Mapress Rustfrit slutmuffe



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til mættet damp  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til brugsvand og sort vand med pH-værdi  $> 6,0$
- Til slukningsvand (våd)
- Til sprinklere (våd)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)

- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til industrigasser (f.eks. acetylen, beskyttelsesgasser til svejsning)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri
- Til varig lukning af rørender

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tætningsring af CIIR sort
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

### Tekniske data

Materiale | CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, $\emptyset$	L	Z
33212	034396015	12	15 mm	2.3 cm	0.3 cm
33213	034396018	15	18 mm	2.3 cm	0.3 cm
33214	034396022	20	22 mm	2.4 cm	0.3 cm
33215	034396028	25	28 mm	2.6 cm	0.3 cm
33216	034396035	32	35 mm	2.9 cm	0.3 cm
33217	034396042	40	42 mm	3.3 cm	0.3 cm
33218	034396054	50	54 mm	3.8 cm	0.3 cm
33219	034396076	65	76.1 mm	6 cm	0.7 cm
33220	034396089	80	88.9 mm	6.7 cm	0.7 cm
33221	034396108	100	108 mm	8.2 cm	0.7 cm