


## Geberit AquaClean Tuma Classic douchetoilet gulvstående, back to wall



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til nænsom rengøring med vand i analområdet
- Til komfortabel anvendelse af WC'et

### Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Douchearm med dyse til analområdet, der kan køres ud
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage)
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant
- Toiletsæde og toiletlæg med soft close-mekanisme
- Toiletlæg med SoftOpening
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit Home appen
- Brusevandstemperaturen kan justeres med Geberit Home appen
- Gennemstrømsvandvarmer kan deaktiveres med Geberit Home appen
- Douchearm med Geberit Home app til placering på fem trin

- Afløb i gulv fra 7–28 cm fra væggen i kombination med Geberit Monolith moduler til gulvstående toilet mulige
- Kan kombineres med Geberit Monolith modul til gulvstående toilet

### Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	2000 W
Effektforbrug standby	≤ 0.5 W
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Vandtemperatur fabriksindstilling	37 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

### Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt
- Koblingsmuffe til netttilslutning
- Akustisk isolering
- Udligningsbuffer til toiletsæde/WC-skål
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Afdækning til test
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade
146.320.11.1	611124310	Alpin-hvid

### Tilbehør

- Geberit sæt P-afløbsbøjning til gulvstående toilet
- Geberit tilslutningssæt til gulvstående toilet
- Geberit sæt afløbsbøjning 90° med forlængelse
- Geberit afløbsbøjning 90°



- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel følger med dette produkt. Dette forbrugsmateriale indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af [www.geberit.com](http://www.geberit.com).