



Geberit Monolith Plus cisternemodul til væghængt toilet, 114 cm, frontpaneler af glas



Anvendelser

- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægtilslutninger med udløbshøjde > 23 cm
- Til udskiftning af lavthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af halvhøjthængende synlige cisterner
- Til udskiftning af væghængte toiletter med påsat synlig cisterne
- Til udskiftning af væghængte toiletter med skyllegarniture
- Til udskiftning af væghængte toiletter med indbygningscisterner med maksimal serviceåbning < 109 cm
- Til Geberit AquaClean komplette WC-systemer
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge
- Til udligning af forskydning mellem WC-tilslutninger og vægafløb via trindelte feroler til væghængte WC'er

Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Montagehøjde kan justeres til 7 cm, med tilbehør
- Fastgørelsehøjde WC-skål 35 ± 1 cm
- Cisterne kondensvandisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende
- Soft-touch-knapper til aktivering af skyl og lugtudsugning
- Orienteringslys og lugtudsugning aktiveres, når en person træder hen til wc'et
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Brugeridentifikationens registreringsområde kan justeres

Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Akustisk isolering

- Dag-/natidentifikation til orienteringslyset kan justeres
- Lugtudsugning med keramisk filter, kan monteres uden brug af værktøj
- Det keramiske filter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter en brugerdefineret tid
- Drift med lavspænding, ingen netspænding i cisterner
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Vandtilslutning bag midtpå
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig
- Vandtilslutning forneden

Tekniske data

Beskyttelsestype	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Mærkespænding	100-240 V AC
Netfrekvens	50-60 Hz
Driftsspænding	4.1 V DC
Effektforbrug	5 W
Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skylllemængde	6 l
Lille skylllemængde	3 l
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar

- Koblingsmuffe til netttilslutning
- Netdel
- Sokkeldæklade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Monteringsbeslag
- Fastgørelsesmateriale til montering foran indbygningscisterner

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	B	H	T
131.231.SI.5	617016600	Frontpanel: Glas hvid Sidepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.JK.5	617016623	Frontpanel: Glas lava Sidepanel: Aluminium sort krom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.JL.5	617016622	Frontpanel: Glas sand-grå Sidepanel: Aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm
131.231.SJ.6	617016621	Frontpanel: Glas sort Sidepanel: Aluminium sort krom	50.5 cm	114 cm	10.6 cm

Tilbehør

- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 3 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 5 cm forskudt
- Geberit sæt feroler til væghængt toilet, 7 cm forskudt
- Geberit Monolith afstandsramme
- Geberit eludtag
- Ombygningssæt til Geberit AquaClean douchesæder
- Vandtilslutningssæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Interfacemodul 4,1 V til Geberit AquaClean Mera / Sela