Geberit Duofix håndvask-element, 82–98 cm, håndvaskarmatur

Eksempelbillede





Anvendelser

- Til let byggeri
- Til montering i halvhøje installationsvægge med fast bagvæg
- Til montering i halvhøje Geberit Duofix systemvægge
- Til montering af håndvaske
- Til håndvaskarmaturer
- Til gulvkonstruktioner 0–20 cm

Egenskaber

- Selvstøttende ramme pulverlakeret
- Ramme med borehuller ø 9 mm til fastgørelse i træskelet
- Fodstøtte forzinket
- Fodstøtte indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Fodplader kan vendes
- Fodpladedybde der passer til montering i U-profiler UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix-systemskinner
- Fastgørelsesafstand håndvask 5–38 cm
- Beslag til afløbsbøjning, højdeindstillelig og lydisoleret
- Armaturtilslutningsplade kan indstilles i højde og bredde

Tekniske data

Materiale	Stål

Leverancens indhold

- Afløbsbøjning af PE-HD, ø 50 mm
- Tætning ø 44/32 mm
- 2 gevindstænger M10
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
111.490.00.1	617066160	50 cm	82–98 cm	7.5 cm

Tilbehør

- Geberit Duofix beslag til håndvask med fastgørelsesafstand 38–58 cm
- Geberit Duofix sæt vægbeslag til enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix plade til påsætning, til montering af sidevæg
- Geberit Duofix fastgørelsesmateriale til afstand mellem elementer 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sæt forlængelser af fødder til gulvkonstruktion 20–40 cm

- Vægbeslag bestilles særskilt