



Geberit type 01 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, til dobbeltskyl, indbygget betjening



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Med Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Kappa indbygningscisterner 15 cm

Leverancens indhold

- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m

- Til AP123 synlige cisterner
- Til AP140 synlige cisterner

Egenskaber

- Rundt design
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Tekniske data

Betjeningskraft | < 25 N

- Tomrør længde 1,7 m
- Indmurdåse med beskyttelsesramme
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
116.042.11.1	617097020	Hvid	Plast
116.042.21.1	617097024	Blankforkromet	Plast
116.042.46.1	617097030	Matforkromet	Plast