


Geberit Silent-db20 samlemuffe



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning
- Til vandret og lodret montering
- Til kombination med Geberit elektrovejsemuffer og kromstålskoblinger
- Til samling af rør og fittings
- Til kompensation af materialeudvidelse på fittings og rør med en længde på maks. 4 m
- Til anvendelse med Geberit rørbærer en DN større

Egenskaber

- Med ekspansionskompensation og udtrækssikring
- Kloring af kromnikkelstål
- Med læbetætning af EPDM
- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende
- UV-beständig

Tekniske data

Materiale

PP

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	D	D1	E	E1	H	X
305.002.14.1	184602056	56	56 mm	8 cm	6.3 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
306.002.14.1	184602063	60	63 mm	8.7 cm	7.5 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
307.002.14.1	184602075	70	75 mm	10 cm	9 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
308.002.14.1	184602090	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
310.002.14.1	184602110	100	110 mm	13.4 cm	12.5 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
312.002.14.1	184602135	125	135 mm	17 cm	16 cm	6.6 cm	4.3 cm	12.2 cm	1.3 cm
315.002.14.1	184602160	150	160 mm	19.2 cm	17.8 cm	7 cm	5.2 cm	13.5 cm	1.3 cm