


## Geberit Silent-db20 rensørør 90° med rund serviceåbning



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til afløb fra bygninger
- Til bygninger med store krav til lyddæmpning

### Egenskaber

- Med tætning af EPDM
- Slidstærk
- Optimalt lyddæpende

### Leverancens indhold

- Låg af PP

- UV-beständig

### Tekniske data

Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Materiale	PE-S2
Varmeudvidelse	0.17 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.43 W/(m·K)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	D	L	H	X1	X3	K1
307.333.14.1	184611075	70	75 mm	90°	11.5 cm	10 cm	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	3.5 cm
308.333.14.1		90	90 mm	90°	12.9 cm	11.5 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	1.5 cm
310.334.14.1	184610110	100	110 mm	90°	14.5 cm	9 cm	24 cm	13.5 cm	10.5 cm	2.5 cm
312.333.14.1	184611135	125	135 mm	90°	14.5 cm	13 cm	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	8.5 cm
315.333.14.1	184611160	150	160 mm	90°	14.4 cm	13.9 cm	33.5 cm	18.5 cm	15 cm	7 cm