


Geberit FlowFit bøjning 90° med indvendigt gevind



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk

- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1	
620.540.00.1	088524017	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.2 cm	2.8 cm	0.9 cm	Ny
620.550.00.1	088524018	12 / 20	16 mm	3/4 "	90 °	6.3 cm	2.5 cm	3 cm	1.2 cm	Ny
620.541.00.1	088524020	15	20 mm	1/2 "	90 °	6.1 cm	2.4 cm	2.8 cm	1.1 cm	Ny
620.551.00.1	088524021	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.6 cm	3.2 cm	1.3 cm	Ny
620.532.00.1	088524025	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	2.8 cm	3.2 cm	1.5 cm	Ny
620.542.00.1	088524026	20 / 25	25 mm	1 "	90 °	6.9 cm	3 cm	3.6 cm	1.4 cm	Ny
620.533.00.1	088524032	25	32 mm	1 "	90 °	7.4 cm	3.4 cm	3.8 cm	1.8 cm	Ny
620.534.00.1	088524040	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	8.1 cm	3.7 cm	4.5 cm	2.2 cm	Ny
620.535.00.1	088524050	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	11.2 cm	4.5 cm	5.3 cm	3 cm	Ny
620.536.00.1	088524063	50	63 mm	2 "	90 °	12.8 cm	5.3 cm	6.4 cm	3.5 cm	Ny