


## Geberit FlowFit overgangsvinkel 90° med klemmeringsforskruning



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

### Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgods (CuSn4Zn2PS)

### Leverancens indhold

- Klemmeringsforskruning

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	L	I	Z	Z1	SW	
620.700.00.1	088557015	12 / 10	16 mm	12 mm	90 °	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm	Ny
620.710.00.1	088557016	12	16 mm	15 mm	90 °	5.5 cm	0.8 cm	2.2 cm	1.7 cm	24 mm	Ny
620.701.00.1	088557019	15 / 12	20 mm	15 mm	90 °	5.7 cm	0.8 cm	2.4 cm	1.7 cm	24 mm	Ny