


Geberit FlowFit tilslutningsvinkel 90°



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)

- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning
- Tre fastgørelsespunkter
- Blyfri
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe
- Gevind med transparent beskyttelsesprop

Tekniske data

Materiale | Blyfri rødgoods (CuSn4Zn2PS)

Skal bestilles ekstra

- Geberit lydisoleringsunderlag, til tilslutningsvinkel 90° enkel

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	I	I1	Z	
620.800.00.1	088564116	12	16 mm	3/8"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm	Ny
620.750.00.1	088564016	12	16 mm	3/8"	90°	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.7 cm	Ny
620.760.00.1	088564017	12	16 mm	1/2"	90°	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.8 cm	Ny
620.810.00.1	088564117	12	16 mm	1/2"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm	Ny
620.770.00.1	088564217	12	16 mm	1/2"	90°	7.8 cm	6.8 cm	1.9 cm	3 cm	3.5 cm	Ny
620.751.00.1	088564019	15	20 mm	3/8"	90°	3.6 cm	6 cm	1.9 cm	1.3 cm	2.7 cm	Ny
620.801.00.1	088564119	15	20 mm	3/8"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.5 cm	2.7 cm	Ny
620.761.00.1	088564020	15	20 mm	1/2"	90°	3.6 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.3 cm	3.1 cm	Ny
620.811.00.1	088564120	15	20 mm	1/2"	90°	5.2 cm	6 cm	1.9 cm	1.7 cm	3.1 cm	Ny
620.771.00.1	088564220	15	20 mm	1/2"	90°	7.8 cm	7.3 cm	1.9 cm	3 cm	4 cm	Ny
620.821.00.1	088564121	15	20 mm	3/4"	90°	5.2 cm	6.3 cm	1.9 cm	1.9 cm	3 cm	Ny
620.802.00.1	088564125	20	25 mm	3/4"	90°	5.2 cm	6.7 cm	1.9 cm	1.9 cm	3.4 cm	Ny