


## Geberit FlowFit indbygget kugleventil med isolering



Eksempelbillede



### Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til behandlet vand (anvendelse iht. teknisk Information "Behandlet vand")
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0-3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til Geberit Duofix og Geberit GIS montageplader
- Til tungt og let byggeri (mur)

### Egenskaber

- Godkendelse iht. DVGW
- Model Geberit K4
- Kugle og grundelement helt gennemstrømmet

### Leverancens indhold

- Skjult excenter-garniture
- Spindelforlænger

- Fastgørelsespunkter til hullets omkreds  $\varnothing$  60 mm
- Ventiltop med kugle og tætninger udskiftelige
- Med skjult excenter-garniture
- Blyfri
- Kugle af PPSU
- Tætning til ventiltop af EPDM
- Kuglens tætninger af silikone
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale	Blyfri siliciumbrønde (CuZn21Si3P)
Materiale isolering	EPP
Isoleringstykkelse	10 mm
Varmeledningsevne isolering	0.035 W/(m·K)

- Montagekasse rund, kan afkortes
- Beskyttelsesprop med markeringsspids

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, $\varnothing$	L	L1	Z	K	PN	
619.870.00.1	088571616	12	8	16 mm	11.9 cm	12.5 cm	2.7 cm	7.3 cm	10 bar	Ny
619.871.00.1	088571620	15	15	20 mm	12.1 cm	12.7 cm	2.8 cm	7.3 cm	10 bar	Ny
619.872.00.1	088571625	20	20	25 mm	12.2 cm	12.7 cm	2.8 cm	7.3 cm	10 bar	Ny