


Geberit FlowFit afspærringsventil



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til trykluft op til 6 bar/600 kPa driftstryk

Egenskaber

- Ventiltop helt gennemstrømmet
- Ventildel af blyfrit rødgods
- Ventiltop af blyfrit rødgods

- Vedligeholdelsesfri spindeltætning med selvsmørende læbetætning af EPDM
- Ventil- og ventiltoptætninger af EPDM
- Ventilsæde af rustfrit stål
- Tilslutning til tømningventil 1/4", lukket
- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressemuffe med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Blyfrit rødgods (CuSn4Zn2PS)

Leverancens indhold

- Håndhjul

Varenr.	VVS nr.	DN	DNV	d, ø	arc	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	
619.830.00.1	088573016	12	15	16 mm	90°	6 cm	14 cm	1.8 cm	10.2 cm	2.6 cm	5.4 cm	10 bar	Ny
619.831.00.1	088573020	15	15	20 mm	90°	6 cm	14 cm	1.8 cm	10.2 cm	2.6 cm	5.4 cm	10 bar	Ny
619.832.00.1	088573025	20	20	25 mm	90°	6 cm	15.4 cm	0.5 cm	10.5 cm	2.4 cm	7 cm	10 bar	Ny
619.833.00.1	088573032	25	25	32 mm	90°	7 cm	17.3 cm	2.9 cm	13.5 cm	3.4 cm	7.4 cm	10 bar	Ny
619.834.00.1	088573040	32	32	40 mm	90°	7 cm	19.3 cm	3.3 cm	15.6 cm	3.7 cm	9 cm	10 bar	Ny
619.835.00.1	088573050	40	40	50 mm	90°	7 cm	24 cm	0.6 cm	16.4 cm	3.2 cm	10.2 cm	10 bar	Ny

Tilbehør

- Geberit sæt markeringsskiver rød