


Geberit Mepla vinkel



Eksempelbillede



Anvendelser

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi > 6,0
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)
- Til kemikalier og tekniske væsker

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

Egenskaber

- Utæt ved manglende presning
- O-ring af EPDM
- Pressenippel med transparent beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale

PVDF

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø	arc	L	Z
621.271.00.5	087500616	12	16 mm	90 °	4.4 cm	1.8 cm
622.271.00.5	087500620	15	20 mm	90 °	5.1 cm	2.2 cm
623.271.00.5	087500626	20	26 mm	90 °	5.5 cm	2.2 cm
623.245.00.5	087501626	20	26 mm	45 °	4.8 cm	1.5 cm
624.245.00.5	087501632	25	32 mm	45 °	5.5 cm	1.8 cm
624.271.00.5	087500632	25	32 mm	90 °	6.4 cm	2.6 cm
625.245.00.5	087501640	32	40 mm	45 °	6.5 cm	2.2 cm
625.271.00.5	087500640	32	40 mm	90 °	7.6 cm	3.2 cm
626.245.00.5	087501650	40	50 mm	45 °	7.4 cm	2.5 cm
626.271.00.5	087500650	40	50 mm	90 °	8.8 cm	3.8 cm
627.245.00.5	087501663	50	63 mm	45 °	9.5 cm	2.8 cm
627.271.00.5	087500663	50	63 mm	90 °	12 cm	4.8 cm
628.245.00.5	087501675	65	75 mm	45 °	11.6 cm	2.9 cm
628.271.00.5	087500675	65	75 mm	90 °	14.6 cm	5.9 cm