



ecoFIT PE80 Reduktionsnippel, mm - Rp

Generelt:

- Forstærkningsring rustfrit stål (A2)
- Forbindelse til plast- eller metalgevind
- Anvend ikke paksalve som skader PE
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation
- Med svejsestuds og indiv. gevind Rp, forstærket

d (mm)	Gevind type	Tomme (inch)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Vare nr.	Vægt (kg)	L (mm)	z (mm)
20	Rp	¾	15	10	11	733 910 434	0,012	33	7
25	Rp	½	20	10	11	733 910 437	0,015	37	6
32	Rp	¾	25	10	11	733 910 441	0,028	43	8
40	Rp	1	32	10	11	733 910 446	0,046	49	9
50	Rp	1 ¼	40	10	11	733 910 452	0,071	55	10

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>