



## Anboringsbøjle Monoblok version

- PE 100 SDR 11
- 10 bar gas / 16 bar vand
- Med indbygget bør til anbring af rør under tryk
- Over- og underpart i et
- 4 mm stik
- Svejseindikator med stop
- Lang studs
- Hætte tætnet med O-ring i NBR
- \* Kompatibel med GASSTOP type GS

|   | d    | d1   | Vare nr.           | SP | GP | Vægt  | d2   | H    | H1   | L    | L1   | z    |
|---|------|------|--------------------|----|----|-------|------|------|------|------|------|------|
|   | (mm) | (mm) |                    |    |    | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| * | 63   | 20   | <b>193 131 932</b> | 1  | 20 | 0,368 | 25   | 146  | 44   | 144  | 76   | 110  |
|   | 63   | 25   | <b>193 131 933</b> | 1  | 20 | 0,393 | 25   | 146  | 44   | 144  | 76   | 110  |
| * | 63   | 32   | <b>193 131 934</b> | 1  | 20 | 0,376 | 25   | 146  | 44   | 144  | 76   | 110  |
| * | 90   | 20   | <b>193 131 952</b> | 1  | 12 | 0,494 | 32   | 198  | 61   | 162  | 76   | 115  |
|   | 90   | 25   | <b>193 131 953</b> | 1  | 12 | 0,503 | 32   | 198  | 61   | 162  | 76   | 115  |
| * | 90   | 32   | <b>193 131 954</b> | 1  | 12 | 0,505 | 32   | 198  | 61   | 162  | 76   | 115  |
|   | 90   | 63   | <b>193 131 957</b> | 1  | 10 | 0,667 | 32   | 198  | 61   | 162  | 76   | 115  |
| * | 110  | 20   | <b>193 131 962</b> | 1  | 9  | 0,560 | 32   | 208  | 71   | 162  | 76   | 115  |
|   | 110  | 25   | <b>193 131 963</b> | 1  | 9  | 0,570 | 32   | 208  | 71   | 162  | 76   | 115  |
| * | 110  | 32   | <b>193 131 964</b> | 1  | 9  | 0,574 | 32   | 208  | 71   | 162  | 76   | 125  |
|   | 110  | 63   | <b>193 131 967</b> | 1  | 8  | 0,684 | 32   | 208  | 71   | 162  | 100  | 160  |
| * | 125  | 20   | <b>193 131 972</b> | 1  | 6  | 0,562 | 32   | 216  | 79   | 162  | 76   | 120  |
|   | 125  | 25   | <b>193 131 973</b> | 1  | 6  | 0,552 | 32   | 216  | 79   | 162  | 76   | 120  |
| * | 125  | 32   | <b>193 131 974</b> | 1  | 6  | 0,574 | 32   | 216  | 79   | 162  | 76   | 120  |
|   | 125  | 63   | <b>193 131 977</b> | 1  | 6  | 0,704 | 32   | 216  | 79   | 162  | 76   | 120  |
| * | 160  | 20   | <b>193 131 992</b> | 1  | 6  | 0,631 | 32   | 233  | 96   | 162  | 76   | 120  |
|   | 160  | 25   | <b>193 131 993</b> | 1  | 6  | 0,641 | 32   | 233  | 96   | 162  | 76   | 125  |
| * | 160  | 32   | <b>193 131 994</b> | 1  | 6  | 0,648 | 32   | 233  | 96   | 162  | 76   | 130  |
|   | 160  | 63   | <b>193 131 997</b> | 1  | 6  | 0,794 | 32   | 233  | 96   | 162  | 100  | 170  |

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>