



Anboringsbøjle Monoblok version

- **PE 100 SDR 11**
- 10 bar gas / 16 bar vand
- Med indbygget bor til anboring af rør under tryk
- Komplet med underpart
- 4 mm stik
- Svejseindikator med stop
- Lang studs
- Htte ttnet med O-ring i NBR

d	d1	Vare nr.	SP	Vgt	d2	H	H1	L	L1	z
(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	20	193 131 412	1	0,225	16	99	33	103	70	102
40	25	193 131 413	1	0,226	16	99	33	103	70	102
40	32	193 131 414	1	0,225	16	99	33	103	70	120
50	20	193 131 422	1	0,214	16	104	38	103	70	102
50	25	193 131 423	1	0,212	16	104	38	103	70	102
50	32	193 131 424	1	0,228	16	104	38	103	70	120
63	20	193 131 432	1	0,428	25	134	44	126	70	115
63	25	193 131 433	1	0,431	25	134	44	126	70	115
63	32	193 131 434	1	0,425	25	134	44	126	70	130

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ndringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gldende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>