



## Reparationskobling (uden centerstop)

- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Materiale: PP
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Farve: Blå omløber, sort krop

d	PN	Vare nr.	SP	GP	Vægt	D	L	l2
(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	16	<b>158 400 168</b>	10	140	0,075	45	129	21
25	16	<b>158 400 169</b>	10	100	0,111	53	144	25
32	16	<b>158 400 170</b>	10	50	0,184	63	165	33
40	16	<b>158 400 171</b>	35		0,284	75	193	41
50	16	<b>158 400 172</b>	24		0,535	97	225	50
63	16	<b>158 400 173</b>	14		0,949	114	270	63
75	16	<b>158 400 174</b>	8		1,573	135	340	74
90	16	<b>158 400 175</b>	4		2,561	161	394	90
110	16	<b>158 400 176</b>	2		3,866	185	464	110

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>