



Tee 90° indvendig rørgvind på gren

- Connection to plastic or metal threads
- Forstærkningsring: rustfri stål AISI430
- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Materiale: PP
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Indvendig gevind: rørgvind (ISO 7 parallel)
- Farve: Blå omløber, sort krop

d	Rp	PN	Vare nr.	SP	GP	Vægt	D	L	L1	L2	L3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 359	10	30	0,140	45	134	54	19	15	40
20	½	16	158 400 177	10	100	0,084	45	134	54	19	15	40
20	¾	16	158 400 178	10	100	0,086	45	134	54	19	16	41
25	½	16	158 400 179	10	80	0,114	53	150	19	21	15	40
25	¾	16	158 400 180	10	80	0,119	53	150	59	21	16	44
25	1	16	158 400 181	10	70	0,132	53	150	59	21	20	49
32	½	16	158 400 182	10	50	0,202	64	173	66	23	15	42
32	¾	16	158 400 183	10	50	0,190	64	173	66	23	16	46
32	1	16	158 400 184	10	50	0,213	64	173	66	23	20	54
32	1 ¼	16	158 400 185	10	50	0,214	64	173	66	23	22	57
40	¾	16	158 400 186	35		0,284	75	203	76	26	16	49
40	1	16	158 400 187	35		0,301	75	203	76	26	20	57
40	1 ¼	16	158 400 188	35		0,311	75	203	76	26	22	62
40	1 ½	16	158 400 189	35		0,327	75	206	76	26	22	63
50	1	16	158 400 190	22		0,553	97	239	88	30	20	61
50	1 ¼	16	158 400 191	22		0,570	97	239	88	30	22	66
50	1 ½	16	158 400 192	22		0,588	97	171	88	30	22	70
50	2	16	158 400 193	18		0,618	97	239	88	30	26	75
63	1 ¼	16	158 400 194	10	0	0,981	114	288	104	35	22	73
63	1 ½	16	158 400 195	10	0	0,900	114	288	104	35	22	76
63	2	16	158 400 196	10	0	1,047	114	207	104	35	26	83
75	2 ½	16	158 400 197	6		1,713	135	360	133	41	31	101
90	3	10	158 400 198	3		2,792	161	413	150	44	34	116
110	4	10	158 400 199	2		4,216	185	484	175	53	40	135

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>