



## Tee udvendig rørgvind på gren

- Montage uden adskillelse
- Passer til PE og PEX rør
- 16 bar vand
- Materiale: PP
- Tætning: EPDM kvalitet til drikkevand
- Udvendig gevind: Rørgvind ISO 7 (konisk)
- Farve: Blå omløber, sort krop

| d    | R      | PN    | Vare nr.    | SP | GP  | Vægt  | D    | L    | L1   | L2   | L3   | H    |
|------|--------|-------|-------------|----|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) |             |    |     | (kg)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20   | ½      | 16    | 158 400 202 | 10 | 120 | 0,076 | 45   | 134  | 54   | 19   | 14   | 41   |
| 20   | ¾      | 16    | 158 400 203 | 10 | 120 | 0,082 | 45   | 134  | 54   | 19   | 15   | 42   |
| 25   | ½      | 16    | 158 400 204 | 10 | 80  | 0,115 | 53   | 150  | 59   | 21   | 14   | 44   |
| 25   | ¾      | 16    | 158 400 205 | 10 | 80  | 0,118 | 53   | 150  | 59   | 21   | 15   | 46   |
| 25   | 1      | 16    | 158 400 206 | 10 | 80  | 0,123 | 53   | 150  | 59   | 21   | 17   | 48   |
| 32   | ¾      | 16    | 158 400 207 | 10 | 60  | 0,180 | 64   | 173  | 66   | 23   | 15   | 51   |
| 32   | 1      | 16    | 158 400 208 | 10 | 50  | 0,191 | 64   | 173  | 66   | 21   | 17   | 53   |
| 40   | ¾      | 16    | 158 400 209 | 45 |     | 0,282 | 75   | 203  | 76   | 26   | 15   | 57   |
| 40   | 1 ¼    | 16    | 158 400 210 | 30 | 0   | 0,298 | 75   | 203  | 76   | 26   | 20   | 62   |
| 40   | 1 ½    | 16    | 158 400 211 | 30 |     | 0,304 | 75   | 203  | 76   | 26   | 20   | 62   |
| 50   | ¾      | 16    | 158 400 212 | 16 |     | 0,534 | 97   | 239  | 88   | 30   | 15   | 65   |
| 50   | 1 ¼    | 16    | 158 400 213 | 16 |     | 0,550 | 97   | 239  | 88   | 30   | 20   | 70   |
| 50   | 1 ½    | 16    | 158 400 214 | 16 |     | 0,558 | 97   | 239  | 88   | 30   | 20   | 70   |
| 63   | 1 ¼    | 16    | 158 400 215 | 8  | 0   | 0,978 | 114  | 288  | 104  | 35   | 20   | 81   |
| 63   | 1 ½    | 16    | 158 400 216 | 8  | 0   | 0,982 | 114  | 288  | 104  | 35   | 20   | 81   |
| 63   | 2      | 16    | 158 400 217 | 8  | 0   | 0,985 | 114  | 288  | 104  | 35   | 24   | 85   |
| 63   | 2 ½    | 16    | 158 400 218 | 8  | 0   | 1,024 | 114  | 288  | 104  | 35   | 28   | 89   |
| 75   | 2 ½    | 16    | 158 400 219 | 7  |     | 1,630 | 135  | 360  | 133  | 41   | 28   | 101  |
| 75   | 3      | 16    | 158 400 220 | 6  |     | 1,674 | 135  | 360  | 133  | 41   | 30   | 104  |
| 90   | 3      | 16    | 158 400 221 | 2  |     | 2,697 | 161  | 413  | 150  | 44   | 30   | 116  |
| 110  | 4      | 16    | 158 400 222 | 2  |     | 4,072 | 185  | 484  | 175  | 53   | 36   | 138  |

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>