



Reduktionsnippel /-muffe, PVC mm - Rp

Generelt:

- Med klæbestuds og indvendig rørgvind Rp
- Forstærkningsring rustfrit stål (A2)
- Forbindelse til plast- eller metalgevind
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation
- Der må ikke anvendes paksalve som skader PVC

	d	Rp	PN	Vare nr.	SP	Vægt	z	D	L	s
	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	12	¼	16	721 910 404	10	0,008	0	20	27	22
	20	¾	16	721 910 434	10	0,014	7	25	35	
	25	½	16	721 910 437	10	0,021	7	30	41	
	32	¾	16	721 910 441	10	0,032	15	35	48	
	40	1	16	721 910 446	10	0,058	20	45	56	
	50	1 ¼	16	721 910 452	10	0,097	20	55	66	
	63	1 ½	16	721 910 458	5	0,151	10	62	77	

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>