



Overgangsmuffe, PVC mm - Rp

Generelt:

- Med klæbemuffe og indvendig rørgvind Rp
- Forstærkningsring rustfrit stål (A2)
- Forbindelse til plast- eller metalgevind
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation
- Der må ikke anvendes paksalve som skader PVC

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Vare nr.	SP	Vægt (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
12	¼	16	721 910 204	10	0,010	4	27	22
16	⅜	16	721 910 205	10	0,016	5	31	27
20	½	16	721 910 206	10	0,025	5	36	32
25	⅝	16	721 910 207	10	0,032	5	40	36
32	1	16	721 910 208	10	0,057	5	45	46
40	1 ¼	16	721 910 209	10	0,087	5	51	55
50	1 ½	16	721 910 210	10	0,126	7	59	65
63	2	16	721 910 211	5	0,206	7	69	80

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>