




Overgangsmuffe/-nippel , PVC mm - R

Generelt:

- Med klæbemuffe og udvendig rørgvind R
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation
- Der må ikke anvendes paksalve som skader PVC



d tomme (inch)	R (inch)	d (mm)	PN (bar)	Vare nr.	SP (kg)	Vægt (mm)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
3/8	3/8	16	16	721 910 705	10	0,011	20	34	27
1/2	1/2	20	16	721 910 706	10	0,018	24	40	32
3/4	3/4	25	16	721 910 707	10	0,025	25	44	36
1	1	32	16	721 910 708	10	0,039	28	50	46
1 1/4	1 1/4	40	16	721 910 709	10	0,061	31	57	55
1 1/2	1 1/2	50	16	721 910 710	10	0,092	32	63	65
2	2	63	16	721 910 711	5	0,161	38	76	80
2 1/2	2 1/2	75	10	721 910 712	6	0,227	42	86	90
3	3	90	10	721 910 713	5	0,389	46	97	110
4	4	110	10	721 910 714	5	0,572	53	114	130

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>