




Overgangs-muffenippel, PVC mm - R

Generelt:

- Med klæbestuds/klæbemuffe og udvendig konisk gevind R
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation
- Der må ikke anvendes paksalve som skader PVC



d	d1	R	PN	Vare nr.	SP	Vægt	z	z1	s
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
12	16	3/8	16	721 910 555	10	0,010	35	23	27
16	20	1/2	16	721 910 556	10	0,016	42	28	32
20	25	3/4	16	721 910 557	10	0,023	47	31	36
25	32	1	16	721 910 558	10	0,040	54	35	46
32	40	1 1/4	16	721 910 559	10	0,061	60	38	55
40	50	1 1/2	16	721 910 560	10	0,094	66	40	65
50	63	2	16	721 910 561	5	0,164	78	47	80

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>