



96 Vinkelunion konisk muffe/muffe

- Tilspændingsmoment og noter vedrørende installation se venligst afsnit "Tekniske produktdata".
- 374 G ... refererer til G gevind iht. ISO 228 på omløberen 374.
- * indvendig sekskant

EN	Dim.	374 G	Sort	Galvaniseret	SP	GP	a	c	z1	z2	s1	s2
	(inch)	(inch)	Vare nr.	Vare nr.			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	¼	¾	770 096 102	770 096 202	0	120	48	21	11	38	*10	28
•	¾	¾	770 096 103	770 096 203	0	40	52	25	15	42	*12	32
•	½	1	770 096 104	770 096 204	10	60	58	28	15	45	25	41
•	¾	1 ¼	770 096 105	770 096 205	10	40	62	33	18	47	32	48
•	1	1 ½	770 096 106	770 096 206	0	25	72	38	21	55	38	55
•	1 ¼	2	770 096 107	770 096 207	0	12	82	45	26	63	48	67
•	1 ½	2 ¼	770 096 108	770 096 208	0	20	90	50	31	71	54	74
•	2	2 ¾	770 096 109	770 096 209	0	5	100	58	34	76	66	90
-	2 ½	3 ½	770 096 110	770 096 210	0	4	130	72	45	103	85	111
-	3	4	770 096 111	770 096 211	0	4	134	79	49	104	96	131

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>