



98 Vinkelunion, flad pakflade, muffe/nippel

- Tilspændingsmoment og noter vedrørende installation se venligst afsnit "Tekniske noter".
- 374 G ... refererer til G gevind iht. ISO 228 på omløberen 374.

EN 10242	Dim.	374 G	Sort	Galvaniseret	SP	GP	b	c	z1	s1	s2
	(inch)	(inch)	Vare nr.	Vare nr.			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	¼	⅝	770 098 102	770 098 202	0	80	61	21	11	15	28
•	⅜	¾	770 098 103	770 098 203	0	40	65	25	15	20	32
•	½	1	770 098 104	770 098 204	10	50	76	28	15	25	41
•	¾	1 ¼	770 098 105	770 098 205	0	30	82	33	18	32	48
•	1	1 ½	770 098 106	770 098 206	0	20	94	38	21	38	55
•	1 ¼	2	770 098 107	770 098 207	0	10	107	45	26	48	67
•	1 ½	2 ¼	770 098 108	770 098 208	0	15	115	50	31	54	74
•	2	2 ¾	770 098 109	770 098 209	0	10	128	58	34	67	90
-	2 ½	3 ½	770 098 110	770 098 210	0	6	164	72	45	85	111
-	3	4	770 098 111	770 098 211	0	4	167	79	49	95	131

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>