

# PIPEHEAT

11 W/m

## Tekniske data

Spænding	230 V ~ 50 Hz
Kabel diameter	Ø8,0 x 5,0 mm
Inderleder skal beskyttes imod fugt	Ja
Godkendelse	CE
Kabeltype	Selvbegrænsende varmekabel
Skærm	Aluminium Foil
Ydrekappe	Adflex
Maks. temp. på kabel	65 °C / 65 °C
Min. bøjeradius	35 mm
Garanti	3 år
Omgivende tryk Maks.	4 bar
Kabel installationstemperatur	Min. 5 °C
Min. installationstemperatur	-30 °C



## Beskrivelse

### Frostsikring i og på vandrør

Plug in frostsikring til indvendigt i vandrør.  
Plug in er et selvbegrænsende varmekabel til frostsikring af rør.

Kan benyttes både udvendigt på rør eller indvendigt.  
Med adflex yderkappe som er kontrolleret til brug i drikkevand

# PipeHeat - 11 W/m

Vare Nr.	Type	Betegnelse	Effekt Watt	Strøm	Modstand
50470101	Flx82S011-014	PipeHeat 1,4 m, DK stik	15 W	0,1 A	11 W/m
50470102	Flx82S011-020	PipeHeat 2,0 m, DK stik	22 W	0,1 A	11 W/m
50470103	Flx82S011-030	PipeHeat 3,0 m, DK stik	33 W	0,1 A	11 W/m
50470104	Flx82S011-040	PipeHeat 4,0 m, DK stik	44 W	0,2 A	11 W/m
50470106	Flx82S011-060	PipeHeat 6,0 m, DK stik	66 W	0,3 A	11 W/m
50470108	Flx82S011-080	PipeHeat 8,0 m, DK stik	88 W	0,4 A	11 W/m
50470110	Flx82S011-100	PipeHeat 10,0 m, DK stik	110 W	0,5 A	11 W/m
50470112	Flx82S011-120	PipeHeat 12,0 m, DK stik	132 W	0,6 A	11 W/m
50470114	Flx82S011-140	PipeHeat 14,0 m, DK stik	154 W	0,7 A	11 W/m
50470116	Flx82S011-160	PipeHeat 16,0 m, DK stik	176 W	0,8 A	11 W/m
50470119	Flx82S011-190	PipeHeat 19,0 m, DK stik	209 W	0,9 A	11 W/m
50470122	Flx82S011-220	PipeHeat 22,0 m, DK stik	242 W	1,1 A	11 W/m
50470125	Flx82S011-250	PipeHeat 25,0 m, DK stik	275 W	1,2 A	11 W/m
50470128	Flx82S011-280	PipeHeat 28,0 m, DK stik	308 W	1,3 A	11 W/m
50470132	Flx82S011-320	PipeHeat 32,0 m, DK stik	352 W	1,9 A	11 W/m
50470135	Flx82S011-350	PipeHeat 35,0 m, DK stik	385 W	2,2 A	11 W/m
50470140	Flx82S011-400	PipeHeat 40,0 m, DK stik	440 W	2,3 A	11 W/m
50470145	Flx82S011-450	PipeHeat 45,0 m, DK stik	495 W	2,4 A	11 W/m
50470150	Flx82S011-500	PipeHeat 50,0 m, DK stik	550 W	2,9 A	11 W/m