



General information

Materialnummer	35127
EAN/UPC	9002759351274
Type	loftsventilator med lys

Dimensioner

Produktets diameter (i mm)	1320
Produktets højde (i mm)	380
Canopyens højde (i mm)	60
Canopyens diameter (i mm)	150
Nettovægt (i kg)	6.27 Kilogramm
Bruttovægt	9 Kilogramm
Emballage højde mm.	260
Emballage længde mm.	670
Emballage dybde mm.	413

Fan

Motortype	DC
Motordimension i mm (Ø x H)	153X14
Motor Wattage	30
Justerbar baldakin	15°
Vingejusteringsvinkel	11
Vingeantal	3
Netspænding	220-240V, 50Hz

Funktioner

Funktion

vendbar
6 hastigheder

Materiale og farve

Vingemateriale	ABS
Vingefarve (1)	schwarz matt
Baldakinmateriale	Stahl
Baldakinfarve	schwarz matt
Materiale	jern
Farve	mat sort
Materiale - glas/skærm	akryl
Farve - glas/skærm	milky

Ydeevne

Watt/luftbevægelse (1)	5.8
Omdrejningstal (1)	111
Watt/luftbevægelse (2)	9
Omdrejningstal (2)	134
Watt/luftbevægelse (3)	13.5
Omdrejningstal (3)	156
Watt/luftbevægelse (4)	18
Omdrejningstal (4)	174
Watt/luftbevægelse (5)	23
Omdrejningstal (5)	189
Watt/luftbevægelse (6)	45
Omdrejningstal (6)	205
Luftbevægelse m ³ /time (6)	7638

Illuminant




Lyskildetype (1)	LED
Maks. effekt (1)	16W
Lumen samlet	1800
Lysfarve samlet (Ra)	TRICOLOUR

Energi Information

Maximum fan flow rate (F) in m ³ /min	161,5
Service value (SV) in (m ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	5,4
Fan sound power level (LWA) in db(A)	51

35127 TUNITAS



 AIRFLOW	 HANG SURE CANOPY	 LED
7638 m ³ /h	15°	16W

