



**Architec Håndvask # 0319320000**

| &lt; Ø 325 mm &gt; |



Håndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
til underlimning, med overløb, uden mulighed for hanehul, glaseret på undersiden, inkl. fastgørelse for montering i træbordplader, Ø 325 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
☒	Ø 325 mm	4,900 kg	0319320000
<b>Infobox</b>			
Ved underlimningsvaske er der angivet indvendige mål			
<b>Tilbehør</b>			
Befæstigelse til stenplader, (gælder ikke # 046651)		0,200 kg	005028
Push-open bundventil til håndvaske med overløb		0,400 kg	005052
<b>Anbefalede armaturer</b>			
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 174 mm,			C11070003
1-grebs håndvaskarmatur til indbygning Normalstråle, keramisk kartusche, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissæt for skjult tilslutning, Inkluderer: synlige dele, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, Fremspring 225 mm,			C11070004
1-grebs håndvaskarmatur XL keramisk kartusche, Fremspring 180 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			A11040001
1-grebs håndvaskarmatur XL keramisk kartusche, Fremspring 180 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			A11040002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved

**Architec Håndvask # 0319320000**

**|< Ø 325 mm >|**

---

*specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*