



ME by Starck Håndvask, møbelhåndvask # 072343..00 / 072343..00 / 072343..41 / 072343..41

| < 430 mm > |



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med platform til hanehul, 430 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 32 Hvid mat satin			
Varianter			
● med overløb	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..00
● med overløb	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..00
● uden overløb	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..41
● uden overløb	430 x 300 mm	6,800 kg	072343..41
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Matchende produkter			
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 420 x 294 mm	420 x 294 mm		LC6272 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, 1 glashylde, til ME by Starck # 072343, 420 x 294 mm	420 x 294 mm		LC6273 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 400 x 285 mm	400 x 285 mm		KT6417 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 420 x 289 mm	420 x 289 mm		BR4000 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, 1 glashylde, til ME by Starck # 072343, 420 x 289 mm	420 x 289 mm		BR4400 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 410 x 289 mm	410 x 289 mm		XS4170 R/L
Gulvstående vaskeskab 1 låge, integreret bensæt med højdekompensation, til ME by Starck # 072343, 410 x 289 mm	410 x 289 mm		XS4440 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 410 x 290 mm	410 x 290 mm		XV4024 L/R
Gulvstående vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 410 x 290 mm	410 x 290 mm		XV4480 L/R

ME by Starck Håndvask, møbelhåndvask # 072343..00 / 072343..00 / 072343..41 / 072343..41

| < 430 mm > |

Vægmonteret vaskeskab 1 låge, til ME by Starck # 072343, 410 x 274 mm	410 x 274 mm	DE4259 L/R
Vægmonteret vaskeskab 1 trælåge, til ME by Starck # 072343, 410 x 292 mm	410 x 292 mm	K25060 L/R
Anbefalede armaturer		
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B21010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		B11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		B11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		B21010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		DE1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		DE1010002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		DE1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,		DE1011002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,		TU1011001

ME by Starck Håndvask, møbelhåndvask # 072343..00 /
072343..00 / 072343..41 / 072343..41

|< 430 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1011002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 3 - 5 bar, uden bundventil,	TU1010002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.