



ME by Starck Håndvask til hjørne # 072243..00 / 072243..00

| < 435 mm > |



Håndvask til hjørne	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 435 mm			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 32 Hvid mat satin			
Varianter			
●	435 x 380 mm	7,000 kg	072243..00
●	435 x 380 mm	7,000 kg	072243..00
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Anbefalede armaturer			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B21010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			B11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			B21010002

ME by Starck Håndvask til hjørne # 072243..00 / 072243..00

|< 435 mm >|

1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1010002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	DE1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 94 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	DE1011002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1011002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1010002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.