



**Duravit No.1 Håndvask, møbelhåndvask # 0743500002**

| &lt; 500 mm &gt; |



Håndvask, møbelhåndvask	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 500 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
●	500 x 400 mm	11,000 kg	07435000002
<b>Matchende produkter</b>			
Vægmonteret vaskeskab 1 låge, passer til Duravit No.1 # 074350, 440 x 386 mm	440 x 386 mm		N14267 L/R
<b>Anbefalede armaturer</b>			
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B21010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			B11010002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,			B11010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 101 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,			B21010002

1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 4,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11011001
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 4,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11011002
1-grebs håndvaskarmatur S MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11012001
1-grebs håndvaskarmatur S MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 100 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11012002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11020002
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11021001
1-grebs håndvaskarmatur M FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11021002
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	N11022001
1-grebs håndvaskarmatur M MinusFlow keramisk kartusche, Fremspring 106 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Normalstråle, Gennemstrømningsmængde 3,5 l/min (3 bar), Tilslutningsstørrelse DN15, Krom, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	N11022002
1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1011001

1-grebs håndvaskarmatur S FreshStart keramisk kartusche, midtposition koldt vand, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1011002
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	TU1010001
1-grebs håndvaskarmatur S keramisk kartusche, Fremspring 110 mm, fleksibel tilslutningslange 3/8", Gennemstrømningsmængde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	TU1010002

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*