




Starck 3 Håndvask, møbelhåndvask # 0304700000

| < 700 mm > |



| Håndvask, møbelhåndvask | Dimension | Vægt | Ordrenummer |
|---|--------------|-----------|-------------|
| med platform til hanehul, 700 mm | | | |
| Farver | | | |
| 00 Hvid (Alpin) | | | |
| Varianter | | | |
| ● med overløb | 700 x 490 mm | 21,200 kg | 0304700000 |
| Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret. | | | |
| Tilbehør | | | |
| Pladsbesparende vandlås | 1 1/4" mm | 0,400 kg | 005076 |
| Matchende produkter | | | |
| Søjle til # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480, 030470, 033213, 030760, 030750, 150 x 210 mm | 150 x 210 mm | | 086516 |
| Halvsøjle til # 030065, 030060, 030055, 030410, 030480, 030470, 033213, 030760, 030750, 170 x 285 mm | 170 x 285 mm | | 086515 |
| Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Starck 3 # 030470, 650 x 455 mm | 650 x 455 mm | | KT6663 |
| Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Starck 3 # 030470, 650 x 455 mm | 650 x 455 mm | | KT6643 |
| Vægmonteret vaskeskab 1 høj skuffe, til Starck 3 # 030470, 670 x 469 mm | 670 x 469 mm | | LC6164 |
| Vægmonteret vaskeskab 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til Starck 3 # 030470, 670 x 469 mm | 670 x 469 mm | | LC6264 |

Starck 3 Håndvask, møbelhåndvask # 0304700000

|< 700 mm >|

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Gulvstående vaskeskab 2 høje skuffer, øverste skuffe er med udkæring for vandlås, til Starck 3 # 030470, 670 x 469 mm | 670 x 469 mm | LC6608 |
| Anbefalede armaturer | | |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil, | | A11020001 |
| 1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 107 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil, | | A11020002 |

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.