




**DuraStyle Håndvask compact til møbel # 2337630000**

| &lt; 635 mm &gt; |



Håndvask compact til møbel	Dimension	Vægt	Ordrenummer
med overløb, med platform til hanehul, glaseret på undersiden, 635 mm			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin)			
<b>Varianter</b>			
●	635 x 400 mm	15,500 kg	2337630000
<b>Infobox</b>			
Pladsbesparende vandlås anbefales i forbindelse med vaskeskabe			
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Pladsbesparende vandlås	1 1/4" mm	0,400 kg	005076
<b>Matchende produkter</b>			
Vægmonteret vaskeskab Compact 1 høj skuffe, til DuraStyle # 233763, 580 x 368 mm	580 x 368 mm		DS6379
Vægmonteret vaskeskab Compact 2 skuffer, øverste skuffe er med udskæring for vandlås, til DuraStyle # 233763, 580 x 368 mm	580 x 368 mm		DS6479
<b>Anbefalede armaturer</b>			

1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B11020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, med løft-op-ventil,	B21020001
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B11020002
1-grebs håndvaskarmatur M keramisk kartusche, Fremspring 139 mm, fleksibel tilslutningsslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighed for temperaturbegrænsning, anbefalet driftstryk 1 - 5 bar, uden bundventil,	B21020002

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.